



Οδηγίες για την ορθή αφαίρεση της προστατευτικής μεμβράνης από την επιφάνεια της μαύρης μπάζας VOLPATO:

1. Η προστατευτική μεμβράνη πρέπει να αφαιρείται προσεκτικά από την επιφάνεια της μπάζας σε θερμοκρασία περιβάλλοντος μεταξύ 15°C και 30°C.
2. Η προστατευτική μεμβράνη είναι ευαίσθητη στην υγρασία συνεπώς το υλικό θα πρέπει να αποθηκεύεται στις παραπάνω θερμοκρασίες με ένδειξη υγρασίας μεταξύ 40% και 60%.
3. Αν φυλάσσεται σε διαφορετικές συνθήκες, θα πρέπει να έρθει στις προτεινόμενες συνθήκες τουλάχιστον 24ώρες πριν την χρήση.
4. Η αφαίρεση της προστατευτικής μεμβράνης σε διαφορετικά επίπεδα υγρασίας ή δείκτη θερμοκρασίας από τις προτεινόμενες, μπορεί να προκαλέσει απελευθέρωση της κόλλας με συνέπεια την μη ορθή αφαίρεσή της, ακόμη και φθορά στην επιφάνεια της μπάζας.

Instructions for proper removal of the protective film on the surface of black VOLPATO plinth:

1. The protective film must be carefully removed from the surface of the plinth at ambient temperature between 15°C and 30°C.
2. The protective film is sensitive to moisture, so the material should be stored with a moisture indicator between 40% and 60%.
3. If it is stored in different conditions, it must be reconditioned at least 24 hours before use.
4. If there is a different moisture level or moisture indicator from the recommended ones, the glue may generate adhesive release and the removal might not be done correctly or it might cause damage to the surface of the plinth.